

Kraftstoff Systemdruck-Prüfgerät mit Druck- und Vakuumanzeige

mobility market[®]



- ① DPAK 64G; Stecker-Ø 9,89 mm, Stecker-Länge (Verriegelung) 30 mm, Stecknippel gerade, Steckkupplung 90°
- ② DPAK 65G; Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge (Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, Steckkupplung 90°
- ③ DPAK 66G; Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge (Verriegelung) 33 mm, Stecknippel gerade, Steckkupplung 90°
- ④ DPAK 67G; Stecker-Ø 9,49 mm, Stecker-Länge (Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, Steckkupplung 90°
- ⑤ DPAK 68G; Stecker-Ø 7,89 mm, Stecker-Länge (Verriegelung) 21 mm, Stecknippel gerade, Steckkupplung gerade
- ⑥ DPAK 69G; Stecker-Ø 9,89 mm, Stecker-Länge (Verriegelung) 24,5 mm, Stecknippel gerade, Steckkupplung 90°
- ⑦ DPAK 70G; Stecker-Ø 11,8 mm, Stecker-Länge (Verriegelung) 10,8 mm, Steckaufnahme gerade, Steckkupplung 90°
- ⑧ 1 Präzisions-Vakuummanometer NG 63, Messbereich -1...+9 bar mit Schnellkupplung
- ⑨ 1 Plexiglaskörper mit Schnellkupplungen

mobility market[®]